



# Installation de BeDesk Express Facturation 5 sous Linux / Unix

Le nouveau installateur BeDesk 5 pour Linux est maintenant encore plus simple que jamais.

En bref, il suffit d'extraire le contenu de l'archive "**BEFInstall.tar.gz**" dans votre dossier utilisateur (ou sous root).

Vous obtenez une série de paquets conçu à l'attention des principales distributions ("deb" pour Debian, Ubuntu, etc... - "rpm" pour RedHat, Fedora, et autres - et "run" pour FreeBSD).

Sous Gnome, il suffit de double-cliquer sur ce fichier qui correspond à votre distribution pour installer le logiciel (vous aurez toutefois besoin d'avoir les droits d'administrer l'ordinateur pour installer le logiciel).

Pour ce qui est de l'utilisation du fichier "run" sous FreeBSD. Il suffit d'ouvrir une fenêtre de terminal et d'y lancer l'exécution du script sous 'root'.

Le paquetage ne comprend pas l'environnement Java 1.5 nécessaire pour utiliser BeDesk 5.

Si aucun Java Runtime compatible n'est installé, le lanceur de programme BeDesk vous aidera à installer le programme manquant. A ce sujet vous trouverez de l'aide sur notre site : [www.lbruninx.be/downloads/jvm](http://www.lbruninx.be/downloads/jvm)

L'installateur crée aussi automatiquement un icône dans le menu applications de Gnome et KDE.

### **Trouver des BMacros:**

BeDesk 5 dispose d'un interpréteur de scripts BMacro intégré. Les BMacros sont des petits programmes qui peuvent être exécutés par le logiciel BeDesk 5. Les BMacros peuvent être très utiles pour automatiser certaines manipulations ou configurer certains fonctions de l'application. Vous trouverez des BMacros et plus d'informations sur notre site web : <http://www.lbruninx.be/downloads/bmacro>